

Specyfikacja do zamówienia.

Zapotrzebowanie na wykładzinę do realizacji zlecenia przy uwzględnieniu dodatku na cokolik oraz odpad technologiczny 198,40 m<sup>2</sup>

Zapotrzebowanie na panele podłogowe do realizacji zlecenia przy uwzględnieniu dodatku na odpad technologiczny 51,15 m<sup>2</sup>

Wykładzina pcv homogeniczna

klasa ścieralności minimum grupa T \Klasa I

grubość 2 mm

antypoślizgowość minimum R9 lub wyżej

kolor do uzgodnienia przed realizacją i podpisaniem umowy

cokół na ścianę 10 cm

zabezpieczenie powierzchni pcv np typu PUR

trudnozapałność

zapotrzebowanie na wykładzinę do realizacji 198,40 m<sup>2</sup> (powierzchnia płaska z cokolikiem 174,10 m<sup>2</sup>)

Panele podłogowe minimum AC5

wysokość panela minimum 8 mm

podkłady pod panele zgodnie z technologią i sztuką montażu

zapotrzebowanie na panele podłogowe 51,15 m<sup>2</sup> (powierzchnia płaska 47,60 m<sup>2</sup>)

Prace przygotowawcze związane z przygotowaniem podłoża pod montaż wykładzin i paneli do dodatkowej oceny na miejscu montażu oraz dodatkowej wyceny, związanej z tym zakresem.

Wskazanie zakresu długości i warunków gwarancji na wmontowane materiały.